

System Bath RELAXIA Pタイプ

リラクシア

水まわりって、大切だから
Takara standard



浴室サイズ：1616 / ドア勝手：ARタイプ / 室内高さ：Kタイプ

●図解はイメージです。カラー・開口等、仕様詳細については動画作成を要確認ください。●印刷色のため実際の商品とは多少異なります。●寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

高品位ホーロー 浴室パネル

高品位ホーローだからお手入れカンタン

清掃性

表面がガラス質なので、汚れが染み込まないから、普段のお手入れはシャワーで流すだけ。湯アカもひとふきでキレイに! キズにも強く、カビも寄せつけず、新品同様の美しさを保てます。

フレーム構造

耐震実験で実証!

耐震性

頑丈なフレーム架台が浴室全体の重さをしっかり支え、震度6強相当の振動にも負けない強度。





タカラシステムバス耐震実験の様子
(実験は、関西電力株式会社 電力技術研究所の振動実験装置を用いて行いました。)

実験条件
<実験状況>
システムバスユニット単体の加振実験
(振動台に架台を固定)
<振動内容>
平均加速度：8 0 0 g
振動周波数：3~5Hz間で変移の振動
理論上の震度(6強)を1分間加振

浴室全体を保温材で包み込んだあたたかい浴室

保温性



浴室パネルで包み込むように、浴室全体を保温、熱を逃がさず冬場の入浴でもあたたか。

断熱風呂フタ+高断熱浴槽



「断熱風呂フタ」とのセットで、4時間後の温度低下はわずか2.5℃以内
浴槽の外側に保温材を付与しています。

水栓

サーモスタット
SB18520S



エコシャワー
節水仕様
+手元止水



シャワーフック
スライドバー
(手すりタイプ)



FRPフロア


白銀比の長短のスクエアで構成されたモダンなグリッドパターンFRPフロア。



40mm
57mm

ドア 折戸：ホワイト


キョウワフリードア



ドア下部の換気口をなくすことにより、デザインがスッキリ。お手入れもラクに。

風呂フタ 断熱風呂フタ (組み合わせ式)

保温材入りのお湯の冷めにくい風呂フタ。



風呂フタフック
MGSB 風呂フタフック (W)



※形状はシリーズで異なります。

ハンドバー

1型 400mm
ステンレスタイプ



照明

フラット天井ダウンライト
LED 3灯



タオル掛け

スクエアタイプ



ミラー

ロングミラー
サイズ:
W300×
H1004mm



浴室パネル

1面デザイン



カラーの入り方

※カラーの入らない面はホワイトとなります。



アクセントデザイン・1面デザイン



カラーの入り方

※カラーの入らない面はホワイトとなります。



浴槽形状



スクエア浴槽
広々とした浴槽に肩までつかってゆっくりリラックス。



ラウンド浴槽
ゆるやかなカーブが体にフィット。見た目にも優しい印象の浴槽です。




ラウンド浴槽 (ベンチ付)
マルチステップを多彩に使って様々な入浴スタイルを楽しめます。

浴槽カラー



浴槽エプロンカラー



洗い場 FRPフロア



カウンター



コーナー収納棚 スクエアタイプ

